

# 化学品安全技术说明书



NYCOTE 7-11 Blue

## 第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS化学品标识 : NYCOTE 7-11 Blue  
其他标识手段 : 无资料。  
产品类型 : 液体。  
  
已辨识的用途 : 无资料。  
  
供应商/ 制造商 : Nycote Laboratories Corporation  
12750 Raymer St., Bldg. A-3  
North Hollywood, California 91605  
电话: 1-(818)-764-8177  
  
应急咨询电话 (带值班时间) : ChemTel  
1-813-248-0585  
1-800-255-3924  
(24/7)

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

危险性类别 : 易燃液体 - 类别 2  
急性毒性 (口服) - 类别 5  
皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2  
严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A  
皮肤致敏物 - 类别 1  
致癌性 - 类别 1B  
生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2  
特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3  
特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2  
危害水生环境-急性危险 - 类别 3  
危害水生环境-长期危险 - 类别 3

### GHS标签要素

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H225 - 高度易燃液体和蒸气。  
H303 - 吞咽可能有害。  
H319 - 造成严重眼刺激。  
H315 - 造成皮肤刺激。  
H317 - 可能造成皮肤过敏反应。  
H350 - 可能致癌。  
H361 - 怀疑对未出生儿童造成伤害。  
H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。  
H373 - 长期或反复接触可能损害器官。  
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

## 第2部分 危险性概述

- 预防措施** :
- P201 - 在使用前获取特别指示。
  - P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。
  - P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。
  - P210 - 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。
  - P241 - 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。
  - P242 - 只能使用不产生火花的工具。
  - P243 - 采取防止静电放电的措施。
  - P233 - 保持容器密闭。
  - P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
  - P273 - 避免释放到环境中。
  - P260 - 避免吸入蒸气。
  - P264 - 操作后彻底清洗手部。
  - P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地。
- 事故响应** :
- P314 - 如感觉不适, 须求医/就诊。
  - P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
  - P304 + P340 + P312 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
  - P301 + P312 - 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
  - P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。
  - P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
  - P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
  - P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
  - P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
- 安全储存** :
- P405 - 存放处须加锁。
  - P403 - 存放在通风良好的地方。
  - P235 - 保持低温。
- 废弃处置** :
- P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
- 其他危害** :
- : 没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

- 物质 / 混合物** : 混合物
- 其他标识手段** : 无资料。

### 美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

- CAS号码** : 不适用。
- EC号** : 混合物。
- 产品代码** : 无资料。

组分名称	%	CAS号码
酒精	30 - 60	64-17-5
甲苯	10 - 30	108-88-3
2-硝基丙烷	10 - 30	79-46-9
反应产物: 双酚A环氧氯丙烷	1 - 5	25068-38-6

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度, 被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 寻求医疗救护。
- 吸入** : 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 寻求医疗救护。 如有必要, 呼叫中毒控制中心或就医。 如失去知觉, 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。
- 皮肤接触** : 用大量肥皂水和水清洗。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。 寻求医疗救护。 在任何疾病或症状存在的情况下, 应避免进一步暴露。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- 食入** : 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 寻求医疗救护。 如有必要, 呼叫中毒控制中心或就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

- 眼睛接触** : 造成严重眼刺激。
- 吸入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- 皮肤接触** : 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。
- 食入** : 吞咽可能有害。 可抑制中枢神经系统 (CNS)。

#### 过度接触征兆/症状

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛或刺激  
流泪  
充血发红
- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况:  
恶心呕吐  
头痛  
瞌睡/疲劳  
头晕/眩晕  
意识不清  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
刺激  
充血发红  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

## 第4部分 急救措施

- 对医生的特别提示** : 在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。
- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 对保护施救者的忠告** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

- 适用灭火剂** : 使用化学干粉、二氧化碳、雾状水或泡沫灭火。
- 不适用灭火剂** : 禁止用水直接喷射。

### 特别危险性

- : 高度易燃液体和蒸气。 本物质对水生物有毒。 必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道(下水道或排水沟)。

### 有害的热分解产物

- : 分解产物可能包括如下物质:
- 二氧化碳
  - 一氧化碳
  - 氮氧化物
  - 硫氧化物
  - 卤化物

### 灭火注意事项及防护措施

- : 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

### 消防人员特殊防护设备

- : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置(SCBA)。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 非应急人** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
- 应急人** : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

### 环境保护措施

- : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 将溅出物冲洗至废水处理厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物, 并装在容器内, 以根据当地的法规要求处理(参阅第 13 部分)。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同样的危险。 注: 有关应急联系信息, 请参阅第 1 部分; 有关废弃物处理, 请参阅第 13 部分。

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全搬运的防范措施

#### 防护措施

- 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
- 患有皮肤过敏史的个体不应受雇于任何与本产品有关的作业。避免接触，受到专门指导后方可操作。怀孕期间避免暴露。
- 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。
- 勿吸入蒸气或烟雾。禁止食入。避免释放到环境中。
- 仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内。
- 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。
- 储存和使用远离热源、火花、明火或其他任何点火源。使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。只能使用不产生火花的工具。采取预防措施，防止静电释放。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

#### 一般职业卫生建议

- 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。
- 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
- 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。

### 安全存储的条件，包括任何不相容性

- 在以下温度之间储存：18.33 至 26.667°C (65 至 80°F (华氏度))。
- 按照当地法规要求来储存。在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。存放处须加锁。移除所有点火源。与氧化性物质分离。
- 使用容器前，保持容器关系与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。
- 采用合适的收容方式以防止污染环境。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

组分名称	接触限值
酒精	ACGIH TLV (美国、3/2015)。 STEL: 1000 ppm 15 分钟。
甲苯	GBZ 2.1 (中国、4/2007)。通过皮肤吸收。 PC-STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 分钟。 PC-TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 小时。
2-硝基丙烷	GBZ 2.1 (中国、4/2007)。 PC-TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 小时。

#### 工程控制

- 仅在充足的通风条件下使用。使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。
- 使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。
- 使用防爆通风设备。

#### 环境接触控制

- 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。

### 个人防护措施

#### 卫生措施

- 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。
- 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。受沾染的工作服不得带出工作场地。
- 污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

#### 眼睛/面部防护

- 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：防化学品飞溅护目镜。

#### 身体防护

## 第8部分 接触控制和个体防护

- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配戴符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。 当存在静电点火的风险时, 穿防静电防护服。 对于因静电放电的最大程度的防护, 服装应包括连体式全身防静电工作服、长统靴和手套。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 呼吸系统防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。 选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。

## 第9部分 理化特性

### 外观

- 物理状态** : 液体。 [清澈。]
- 颜色** : 蓝色。
- 气味** : 醇类。
- 气味阈值** : 无资料。
- pH值** : 10 至 10.1
- 熔点** : 无资料。
- 沸点** : 无资料。
- 闪点** : 敞口杯: 21.111°C (70°F (华氏度)) [克利夫兰。]
- 蒸发速率** : 无资料。
- 易燃性 (固体、气体)** : 无资料。
- 爆炸 (燃烧) 上限和下限** : 无资料。
- 蒸气压** : 无资料。
- 蒸气密度** : 无资料。
- 相对密度** : 无资料。
- 溶解性** : 无资料。
- 辛醇 / 水分配系数** : 无资料。
- 自燃温度** : 无资料。
- 分解温度** : 无资料。
- 黏度** : 50 至 90 [Zahn #2 cup @ 21 ° C (70 ° F)]

## 第10部分 稳定性和反应性

- 活动性** : 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
- 稳定性** : 本产品稳定。
- 危险反应** : 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
- 应避免的条件** : 避免所有可能的点火源 (火花或火焰)。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。



## 第10部分 稳定性和反应性

**禁配物** : 具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物质, 酸 和 碱。

**危险的分解产物** : 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
酒精	LC50 吸入 蒸气 LD50 口服	大鼠	124700 mg/m <sup>3</sup>	4 小时
甲苯	LC50 吸入 蒸气 LD50 口服	大鼠	7 g/kg	-
		大鼠	49 g/m <sup>3</sup>	4 小时
		大鼠	636 mg/kg (毫克/千克)	-
2-硝基丙烷	LC50 吸入 蒸气 LD50 口服	大鼠	12070 mg/m <sup>3</sup>	1 小时
		大鼠	565 mg/kg (毫克/千克)	-

#### 刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
酒精	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	100 µL	-
	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 20 mg	-
	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	0.067 分钟 100 mg	-
	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	500 mg	-
甲苯	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	400 mg	-
	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	0.5 分钟 100 mg	-
	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 20 mg	-
	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	870 µg	-
	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	24 小时 2 mg	-
	皮肤 - 轻度刺激性	猪	-	24 小时 250 µL	-
	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	435 mg	-
	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	500 mg	-
2-硝基丙烷	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	0.1 mL	-
反应产物: 双酚A环氧氯丙烷	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 500 µL	-
	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	100 mg	-
	皮肤 - 严重刺激性	兔子	-	24 小时 2 mg	-

#### 敏化作用

没有可用数据

#### 致癌性

没有可用数据

#### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
酒精	类别 3	不适用。	麻醉效应
甲苯	类别 3	不适用。	麻醉效应

#### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
甲苯	类别 2	未确定	未确定

#### 吸入危害

名称	结果
甲苯	吸入危害 - 类别 1

## 第11部分 毒理学信息

**有关可能的接触途径的信息** : 皮肤接触。 眼睛接触。 吸入。 食入。

### 潜在的急性健康影响

**眼睛接触** : 造成严重眼刺激。

**吸入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

**皮肤接触** : 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。

**食入** : 吞咽可能有害。 可抑制中枢神经系统 (CNS)。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

**眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛或刺激  
流泪  
充血发红

**吸入** : 不利症状可能包括如下情况:  
恶心呕吐  
头痛  
瞌睡/疲劳  
头晕/眩晕  
意识不清  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

**皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
刺激  
充血发红  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

**食入** : 不利症状可能包括如下情况:  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

### 延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

**潜在的即时效应** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**潜在的延迟效应** : 没有明显的已知作用或严重危险。

#### 长期暴露

**潜在的即时效应** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**潜在的延迟效应** : 没有明显的已知作用或严重危险。

#### 潜在的慢性健康影响

**一般** : 长期或反复接触可能损害器官。 一旦敏化, 暴露于非常低的水平也可能产生严重的过敏反应。

**致癌性** : 可能致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。

**致突变性** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**致畸性** : 怀疑对未出生儿童造成伤害。

**发育影响** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**生育能力影响** : 没有明显的已知作用或严重危险。

### 毒性的度量值



## 第11部分 毒理学信息

### 急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量 (ATE value)
口服 吸入 (蒸气)	2304.1 mg/kg (毫克/千克) 58.65 mg/l (毫克/升)

## 第12部分 生态学信息

### 毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
酒精	剧烈 EC50 17.921 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Ulva pertusa</i>	96 小时
	剧烈 EC50 2000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
	剧烈 LC50 25500 µg/l 海水	甲壳类动物 - <i>Artemia franciscana</i> - 幼虫	48 小时
	剧烈 LC50 42000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	4 天
	慢性 NOEC 4.995 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Ulva pertusa</i>	96 小时
	慢性 NOEC 0.375 µl/L 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 幼虫	12 周
甲苯	剧烈 EC50 12500 µg/l 淡水	藻类 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 小时
	剧烈 EC50 11600 µg/l 淡水	甲壳类动物 - <i>Gammarus pseudolimnaeus</i> - 成体	48 小时
	剧烈 EC50 6000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	48 小时
	剧烈 LC50 5500 µg/l 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus kisutch</i> - 鱼苗	96 小时
	慢性 NOEC 1000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	21 天

### 持久性和降解性

没有可用数据

### 潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP <sub>ow</sub>	生物富集系数	潜在的
酒精	-0.35	-	低
甲苯	2.73	90	低
2-硝基丙烷	1.35	1	低
反应产物: 双酚A环氧氯丙烷	2.64 至 3.78	31	低

### 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 没有可用数据





流动性 : 没有可用数据

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。产品残留物的蒸气可能会在容器内部导致一个高度易燃的或爆炸性的气氛。不得切割、焊接或研磨用过的容器, 除非已被彻底清洁内部。避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	UN1993	UN1993	UN1993	UN1993
联合国运输名称	易燃液体, 未另列明的 (乙醇变性乙醇, 甲苯)	易燃液体, 未另列明的 (酒精, 甲苯)	易燃液体, 未另列明的 (酒精, 甲苯)	易燃液体, 未另列明的 (酒精, 甲苯)
联合国危险性分类	3 	3 	3 	3 
包装类别	II	II	II	II
环境危害	无。	无。	无。	无。
其他信息	-	-	紧急状况目录 (EmS) F-E, S-E	-

### 运输注意事项

: 在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

## 第15部分 法规信息

### 针对有关产品的安全、健康和环境条例

: 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品 (包括其组分)。

### 中国现有化学物质名录 (IECSC)

: 所有组分都列出或被豁免。

### 禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

### 禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

### 中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

## 第16部分 其他信息

### 发行记录

发行日期 : 2016/04/30  
 版本 : 1  
 制作者 : KMK Regulatory Services Inc.  
 缩略语和首字母缩写 : 急性毒性估计值 (ATE)  
 生物富集系数 (BCF)  
 化学品分类及标示全球协调制度 (GHS)  
 国际航空运输协会 (IATA)  
 中型散装容器 (IBC)  
 国际海上危险货物运输规则 (IMDG)  
 辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)  
 国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)  
 联合国 (UN)

## 第16部分 其他信息

### 读者注意事项

据我们所知，此处包含的信息准确无误。但是，上述提到的供应商及其任何子公司都不承担因此处包含的信息的准确度或完整性而带来的任何责任。用户负责最终判断所有物质是否适合。所有物质都会出现未知的危险，在使用时要格外小心。尽管此处描述了某些危险，但是我们仍不能保证除此之外不存在其他危险。